



2024 もてぎ Enjoy 耐久レース／2024 もてぎ Joy 耐チャレンジ

2024年7月5日

大会組織委員会

大会事務局

公式通知 No.3

供給ガソリン性状表

銘柄	単位	ENEOS ヴィーゴ/
色		オレンジ
密度 (15℃)	g/cm ³	0.7451
蒸留試験 (減失加算) 10%流出温度	℃	51.5
蒸留試験 (減失加算) 50%流出温度	℃	86.5
蒸留試験 (減失加算) 90%流出温度	℃	129.5
蒸留試験 (減失加算) 終点	℃	171.5
蒸留試験 (減失加算) 残油量	容量%	1.0
蒸気圧 リード法 37.8℃	kPa	62.5
オクタン価		99.6
銅板腐食 50℃ 3Hr.		1
酸化安定度 誘導期間法	min	480 (+)
成分試験法 (ガスクロ) MTBE	容量%	0.1 (-)
成分試験法 (ガスクロ) ベンゼン	容量%	0.4
成分試験法 (ガスクロ) メタノール	容量%	0.1 (-)
成分試験法 (ガスクロ) 灯油分	容量%	1.0 (-)
成分試験法 (ガスクロ) エタノール	容量%	0.1
成分試験法 (ガスクロ) 酸素分	質量%	1.1
硫黄分	質量%	0.0004
鉛分	g/l	0.001 (-)
実在ガム 洗浄	mg/100ml	0
実在ガム 未洗	mg/100ml	10

以上