



2025 もてぎ Enjoy 耐久レース／2025 もてぎ Joy 耐チャレンジ

2025 年 9 月 11 日

大会組織委員会

大会事務局

公式通知 No.4

供給ガソリン性状表

銘柄	単位	ENEOS ヴィーゴ/
色		オレンジ
密度 (15℃)	g/cm3	0.7522
蒸留試験 (減失加算) 10%流出温度	℃	53.5
蒸留試験 (減失加算) 50%流出温度	℃	90.0
蒸留試験 (減失加算) 90%流出温度	℃	109.5
蒸留試験 (減失加算) 終点	℃	122.0
蒸留試験 (減失加算) 残油量	容量%	1.0
蒸気圧 リード法 37.8℃	kPa	63.0
オクタン価 (RON)		99.7
オクタン価 (MON)		87.0
銅板腐食 50℃ 3Hr.		1
酸化安定度 誘導期間法	min	480 (+)
成分試験法 (ガスクロ) MTBE	容量%	0.1 (-)
成分試験法 (ガスクロ) ベンゼン	容量%	0.5
成分試験法 (ガスクロ) メタノール	容量%	0.1 (-)
成分試験法 (ガスクロ) 灯油分	容量%	1.0 (-)
成分試験法 (ガスクロ) エタノール	容量%	0.1 (-)
成分試験法 (ガスクロ) 酸素分	質量%	1.2
硫黄分	質量%	0.0002
鉛分	g/l	0.001 (-)
実在ガム 洗淨	mg/100ml	0
実在ガム 未洗	mg/100ml	7

(2025 年 9 月現在)

以上