

## 2025 FUN&RUN! 2-Wheels②

2025/7/6

大会事務局

### 公式通知 No.5

### 指定ガソリン性状表

| 項目                                                 | 商 品 名    | 試 験 法  |
|----------------------------------------------------|----------|--------|
| 外 観                                                | ハイオクガソリン | 良好     |
| 密 度 (15℃) g/cm <sup>3</sup>                        |          | 0.7496 |
| 色                                                  |          | オレンジ系色 |
| 銅板腐食 (50℃, 3hr)                                    |          | 1      |
| 実在ガム mg/100ml                                      |          | 1以下    |
| 蒸気圧 (37.8℃) kPa                                    |          | 62.7   |
| オクタン価 (91-法)                                       |          | 99.9   |
| ベンゼン 容量%                                           |          | 0.7    |
| MTBE 容量%                                           |          | 0.5以下  |
| 灯油分 容量%                                            |          | 含まない   |
| メタノール 容量%                                          |          | 含まない   |
| エタノール 容量%                                          |          | 0.1以下  |
| 酸素分 質量%                                            |          | 0.1以下  |
| 硫黄分 質量%                                            |          | 0.0005 |
| 鉛 分 g/l                                            |          | 無加鉛    |
| 酸化安定度 分                                            |          | 480以上  |
| 分留性状 10% ℃                                         |          | 52.0   |
| 分留性状 50% ℃                                         |          | 92.5   |
| 分留性状 90% ℃                                         |          | 123.0  |
| 分留性状 終点 ℃                                          |          | 174.0  |
| 残油量 容量%                                            |          | 1.0    |
| 備考 上記の試験成績表は、前月生産実績等に基づき作成した代表性状であり納入品の実測値ではありません。 |          |        |
| 53101                                              |          |        |

(2025 年 7 月現在)



SUZUKA CIRCUIT

| 項目 \ 商品名                                           | レギュラーガソリン | 試験法        |
|----------------------------------------------------|-----------|------------|
| 外 観                                                | 良好        | 目視         |
| 密 度 (15℃)g/cm3                                     | 0.7310    | JIS K 2249 |
| 色                                                  | オレンジ系色    | 目視         |
| 銅板腐食 (50℃, 3hr)                                    | 1         | JIS K 2513 |
| 実在ガム mg/100ml                                      | 1以下       | JIS K 2261 |
| 蒸気圧 (37.8℃) kPa                                    | 62.9      | JIS K 2258 |
| オクタン価 (91号法)                                       | 92.8      | JIS K 2280 |
| ベンゼン 容量%                                           | 0.5       | JIS K 2536 |
| MTBE 容量%                                           | 0.5以下     | JIS K 2536 |
| 灯油分 容量%                                            | 含まない      | JIS K 2536 |
| メタノール 容量%                                          | 含まない      | JIS K 2536 |
| エタノール 容量%                                          | 0.1以下     | JIS K 2536 |
| 酸素分 質量%                                            | 1.1       | JIS K 2536 |
| 硫黄分 質量%                                            | 0.0003    | JIS K 2541 |
| 鉛 分 g/l                                            | 無加鉛       | JIS K 2255 |
| 酸化安定度 分                                            | 480以上     | JIS K 2287 |
| 分留性状 10% ℃                                         | 50.0      | JIS K 2254 |
| 分留性状 50% ℃                                         | 78.5      | JIS K 2254 |
| 分留性状 90% ℃                                         | 152.5     | JIS K 2254 |
| 分留性状 終点 ℃                                          | 189.5     | JIS K 2254 |
| 残油量 容量%                                            | 1.0       | JIS K 2254 |
| 備考 上記の試験成績表は、前月生産実績等に基づき作成した代表性状であり納入品の実測値ではありません。 |           |            |
|                                                    |           | 53102      |

(2025 年 7 月現在)

以上