



2023年5月12日
大会組織委員会
大会事務局
8:30発行

公式通知 No. 3

供給ガソリン性状表

銘柄	単位	ENEOS ヴィーゴ/
色		オレンジ
密度(15℃)	g/cm ³	0.7422
蒸留試験(減失加算)10%流出温度	℃	48.0
蒸留試験(減失加算)50%流出温度	℃	86.0
蒸留試験(減失加算)90%流出温度	℃	127.0
蒸留試験(減失加算)終点	℃	163.5
蒸留試験(減失加算)残油量	容量%	1.0
蒸気圧 リード法 37.8℃	kPa	71.5
オクタン価		99.6
銅板腐食 50℃ 3Hr.		1
酸化安定度 誘導期間法	min	480(+)
成分試験法(ガスクロ)MTBE	容量%	0.1(-)
成分試験法(ガスクロ)ベンゼン	容量%	0.6
成分試験法(ガスクロ)メタノール	容量%	0.1(-)
成分試験法(ガスクロ)灯油分	容量%	1.0(-)
成分試験法(ガスクロ)エタノール	容量%	0.1
成分試験法(ガスクロ)酸素分	質量%	1.1
硫黄分	質量%	0.0007
鉛分	g/l	0.001(-)
実在ガム 洗淨	mg/100ml	0
実在ガム 未洗	mg/100ml	9

以上