

2025 鈴鹿サンデーロードレース第3戦

2025/9/9
大会事務局

公式通知 No.2-1

指定ガソリン性状表



試験成績表(代表性状)

2025 年 8 月 27 日

(2025 年 9 月 分)

御中

出光興産株式会社



項 目	商 品 名	試 験 法
外 観	ハイオクガソリン	目視
密 度 (15℃) g/cm ³	良好	JIS K 2249
色	0.7442	目視
銅板腐食 (50℃, 3hr)	オレンジ系色	JIS K 2513
実在ガム mg/100ml	1	JIS K 2261
蒸気圧 (37.8℃) kPa	1以下	JIS K 2258
オクタン価 (91法)	63.9	JIS K 2280
ベンゼン 容量%	100.2	JIS K 2536
MTBE 容量%	0.8	JIS K 2536
灯油分 容量%	0.5以下	JIS K 2536
メタノール 容量%	含まない	JIS K 2536
エタノール 容量%	含まない	JIS K 2536
酸素分 質量%	0.1以下	JIS K 2536
硫黄分 質量%	0.8	JIS K 2541
鉛 分 g/l	0.0005	JIS K 2255
酸化安定度 分	無加鉛	JIS K 2287
分留性状 10% ℃	480以上	JIS K 2254
分留性状 50% ℃	52.0	JIS K 2254
分留性状 90% ℃	87.5	JIS K 2254
分留性状 終点 ℃	120.5	JIS K 2254
残油量 容量%	173.0	JIS K 2254
	1.0	JIS K 2254
備考 上記の試験成績表は、前月生産実績等に基づき作成した代表性状であり納入品の実測値ではありません。		
		53101

次ページに続く



SUZUKA CIRCUIT

公式通知 No.2-2



試験成績表(代表性状)

2025 年 8 月 27 日

(2025 年 9 月 分)



御中

出光興産株式会社

項 目	商 品 名	試 験 法
	レギュラーガソリン	
外 観	良好	目視
密 度 (15℃) g/cm ³	0.7312	JIS K 2249
色	オレンジ系色	目視
銅板腐食 (50℃, 3hr)	1	JIS K 2513
実在ガム mg/100ml	1以下	JIS K 2261
蒸気圧 (37.8℃) kPa	62.4	JIS K 2258
オクタン価 (JIS法)	92.4	JIS K 2280
ベンゼン 容量%	0.4	JIS K 2536
MTBE 容量%	0.5以下	JIS K 2536
灯油分 容量%	含まない	JIS K 2536
メタノール 容量%	含まない	JIS K 2536
エタノール 容量%	0.1以下	JIS K 2536
酸素分 質量%	1.0	JIS K 2536
硫黄分 質量%	0.0002	JIS K 2541
鉛 分 g/l	無加鉛	JIS K 2255
酸化安定度 分	480以上	JIS K 2287
分留性状 10% ℃	51.5	JIS K 2254
分留性状 50% ℃	81.5	JIS K 2254
分留性状 90% ℃	148.5	JIS K 2254
分留性状 終点 ℃	190.5	JIS K 2254
残油量 容量%	1.0	JIS K 2254
備考 上記の試験成績表は、前月生産実績等に基づき作成した代表性状であり納入品の実測値ではありません。		
		53102

(2025 年 9 月現在)

以上



SUZUKA CIRCUIT