

2018/7/31
大会事務局/Race Secretariat

Sporting Bulletin No.02

指定燃料について Designated Fuel

■ 指定燃料 Designated Fuel

10h 指定燃料を鈴鹿サーキットパドック内で販売される Shell “V-Power” に限定する。
The designated fuel for the 10h is restricted to Shell “V-Power” sold inside the Suzuka Circuit Paddock.

■ 性状表 Table of Properties

試験項目/Test Item	単位Unit	測定値/Measurement Value
密度(15°C)/Density(15°C)	g/cm3	0.7579
オクタン価/Octane number		
リサーチ法/Research method		99.5
モーター法/Motor method		87.4
蒸気圧(3回 膨張法)/Distillation Pressure(3time expansion)	kPa	63.1
蒸留性状(減量加算)/Distillation Characteristics(Addition of depletion amount)		
初留点/Initial boiling point	°C	34.0
10%留出温度/10% Distillation temperature	°C	52.5
50%留出温度/50% Distillation temperature	°C	100.0
90%留出温度/90% Distillation temperature	°C	151.5
終点/Final Point	°C	189.5
残油量/Residual oil	体積分率%/Volume Ratio %	1
実在ガム/Existent gum	mg/100ml	16
銅板腐食(50°C、3時間)/Copper Corrosion(50°C、3hours)		1
酸化安定度/Oxidative stability	分/Minute	480 or more
鉛分/Lead	g/l	Undetected
硫黄分/Sulfur	質量分率%/Mass fraction %	0.0005
ベンゼン/Benzene	体積分率%/Volume Ratio %	0.7
メタノール/Methanol	体積分率%/Volume Ratio %	Undetected
エタノール/Ethanol	体積分率%/Volume Ratio %	0.5 or less
酸素分/Oxygen	質量分率%/Mass fraction %	0.1 or less
灯油分/Kerosene	体積分率%/Volume Ratio %	1 or less
MTBE	体積分率%/Volume Ratio %	0.5 or less
芳香族分/Aromatic series	体積分率%/Volume Ratio %	42.6
オレフィン分/Olefin	体積分率%/Volume Ratio %	17.4
色/Color		Orange

本書記載の測定値は、前月に出荷基地で製造された製品の実績値に基づく当月の予定値であり、納入品の性状を保障するものではありません。また、原油の品質などにより納入品の性状が本書記載の数値と異なる場合があります。

Measurement written here is expected value based on actual value on products on shipping site previous month.

Please understand properties of delivered products may not be ensured.

Also, depending on the quality of crude oil etc., properties of delivered products may be different from measured value written here.

以上 End of Notes