

2022 MOTEGI Champion Cup Race

2022 もてぎチャンピオンカップレース 第5戦

2022年12月2日
大会組織委員会
大会事務局

公式通知 No. 3

供給ガソリン性状表

銘柄	単位	ENEOS ヴィーゴ
色		オレンジ
密度(15℃)	g/cm ³	0.7403
蒸留試験(減失加算)10%流出温度	℃	42.5
蒸留試験(減失加算)50%流出温度	℃	87.5
蒸留試験(減失加算)90%流出温度	℃	136.5
蒸留試験(減失加算)終点	℃	181.0
蒸留試験(減失加算)残油量	容量%	1.0
蒸気圧 リード法 37.8℃	kPa	86.5
オクタン価		99.7
銅板腐食 50℃ 3Hr.		1
酸化安定度 誘導期間法	min	480 (+)
成分試験法(ガスクロ)MTBE	容量%	0.1 (-)
成分試験法(ガスクロ)ベンゼン	容量%	0.5
成分試験法(ガスクロ)メタノール	容量%	0.1 (-)
成分試験法(ガスクロ)灯油分	容量%	1.0 (-)
成分試験法(ガスクロ)エタノール	容量%	0.1
成分試験法(ガスクロ)酸素分	質量%	1.1
硫黄分	質量%	0.0004
鉛分	g/l	0.001 (-)
実在ガム 洗浄	mg/100ml	0
実在ゴム 未洗	mg/100ml	10

(2022年12月現在)

以上