公式通知 No. 5

S 耐レース宛

軽油性状表

銘柄	単位	ENEOS 軽油
セタン指数 (JIS K2280)		58.4
密度 (15°C)	g/cm ³	0.8309
蒸留試験 (初留点) 10%流出温度	°C	217.0
蒸留試験 (初留点) 50%流出温度	°C	286.0
蒸留試験 (初留点) 90%流出温度	°C	335.0
蒸留試験 (初留点) 終点	°C	359.5
蒸留試験 (全留出量)	容量%	99.0
蒸留試験 (残油量)	容量%	1.0
総発熱量 (推定値)	KJ/Kg	45850
引火点 PM	°C	68.0
流動点	°C	-35.0
目詰まり点 (CFPP)	°C	-8
曇り点	°C	-5
動粘度 30°C	mm ² /s	3.834
残留炭素分 10%残油	質量%	0.00
硫黄分	質量%	0.0008
軽油識別剤 クマリン定性		フケンシュツ
脂肪酸メチルエステル	質量%	0.1 (-)
トリグリセライド*	質量%	0.01 (-)
反応		中性
成分試験法 (HPLC 法) 全芳香族分	容量%	20.2
成分試験法 (HPLC 法) 1 環芳香族分	容量%	19.0
成分試験法 (HPLC 法) 2 環芳香族分	容量%	1.2
成分試験法 (HPLC 法) 3 環以上芳香族分	容量%	0.0
水分	容量%	0.00
灰分	質量%	0.000

(2021年3月現在)

以上