

2025MOTEGI Champion Cup Race

公式通知 No. 3

2025年11月28日
大会組織委員会
大会事務局
13:50 発行

供給ガソリン性状表

銘柄	単位	ENEOS ヴィーゴ
色		オレンジ
密度 (15°C)	g/cm3	0.7473
蒸留試験 (減失加算) 10%流出温度	°C	45.0
蒸留試験 (減失加算) 50%流出温度	°C	88.0
蒸留試験 (減失加算) 90%流出温度	°C	109.5
蒸留試験 (減失加算) 終点	°C	122.5
蒸留試験 (減失加算) 残油量	容量%	1.0
蒸気圧 リード法 37.8°C	kPa	84.0
オクタン価 (RON)		99.7
オクタン価 (MON)		87.3
銅板腐食 50°C 3Hr.		1
酸化安定度 誘導期間法	min	480 (+)
成分試験法 (ガスクロ) MTBE	容量%	0.1 (-)
成分試験法 (ガスクロ) ベンゼン	容量%	0.4
成分試験法 (ガスクロ) メタノール	容量%	0.1 (-)
成分試験法 (ガスクロ) 灯油分	容量%	1.0 (-)
成分試験法 (ガスクロ) エタノール	容量%	0.1
成分試験法 (ガスクロ) 酸素分	質量%	1.1
硫黄分	質量%	0.0003
鉛分	g/l	0.001 (-)
実在ガム 洗浄	mg/100ml	0
実在ガム 未洗	mg/100ml	8

(2025年11月現在)

以上