

2023年8月12日

大会事務局

## 公式通知 No.3-1

### JSB1000 クラス宛

## ■ワンメイクガソリン受け渡しについて

### ●受け渡し日時

日 程：8月17日（木） 13:00～14:00

場 所：第1パドック内 危険物倉庫（ガソリンスタンド裏） ※下図参照

### ●受け渡し方法・注意事項

- ・必ず上記時間内に受け取ること。 ※やむを得ない理由等で受け取りができない場合は大会事務局まで連絡すること。
- ・受理書同封のワンメイクガソリン引換券を持参し、提出すること。
- ・運搬用の台車等は各チームで準備すること。

※消防法令上、乗用車やワンボックスには積載不可。運転席と荷台が別のトラックであれば積載可能。



## 公式通知 No.3-2

### JSB1000 クラス宛

## ■ワンメイクガソリン残燃料・空缶回収について

ワンメイクガソリンの残燃料・空缶を以下内容にて回収いたします。

### ●回収日時

日 程：8 月 20 日（日） 13:45～14:15

場 所：第 1 パドック内 危険物倉庫（ガソリンスタンド裏）

### ●回収種類

① 空缶の廃棄 **※完全に空のみ回収**

② 持ち越し 残油有（満タン／使用有り）

※持ち越しは次戦の事前テストで返却

※残油有ペール缶は廃棄不可

### ●注意事項

選手受付時にお渡しする回収用ラベルに必要事項をご記入の上、  
すべてのペール缶 **上面（天面）にラベルシールを貼り付けること。**



## 公式通知 No.3-3

### JSB1000 クラス宛

## ■ 供給ガソリン性状表

【性状表】 Renewablaze Nihon R100 (2023.1.23 発行)



### Certificate 000000000000

Date Printed: 23/01/2023  
 Customer PO:  
 Delivery Note:  
 Order No.:  
 Customer No.:

GMID: 2016527  
 Material: Renewablaze Nihon R100  
 53 L Keg 1A1  
 Cust. Mat.:  
 Batch: 0000052553  
 Dlv. Qty: 0.0  
 Container ID:  
 Ship from:

Page: 1 / 2

| Feature                       | Units        | Results   | Limits<br>Minimum | Maximum | Method          |
|-------------------------------|--------------|-----------|-------------------|---------|-----------------|
| Density 15°C                  | kg/m³        | 775.1     | 775.0             | 780.0   | ASTM D4052      |
| R.O.N.                        |              | 101.4     | 100.0             | 102.0   | ASTM D2699      |
|                               |              | Corrected |                   |         |                 |
| M.O.N.                        |              | 88.6      | 87.5              | 90.0    | ASTM D2700      |
|                               |              | Corrected |                   |         |                 |
| Antiknock Index (R+M)/2       |              | 94.8      |                   |         | CALCULATION     |
| Sensitivity (RON - MON)       |              | 12.8      |                   |         | ASTM D2699-2700 |
| I.B.Pt.                       | °C           | 39.3      |                   |         | ASTM D86        |
| 10% w/v Evaporated at         | °C           | 54.8      |                   |         | ASTM D86        |
| 50% w/v Evaporated at         | °C           | 109.3     |                   |         | ASTM D86        |
| 90% w/v Evaporated at         | °C           | 176.1     |                   |         | ASTM D86        |
| % Evaporated at 70°C, E70     | %(V/V)       | 27.1      | 20.0              | 52.0    | ASTM D86        |
| % Evaporated at 100°C, E100   | %(V/V)       | 45.6      | 40.0              | 50.0    | ASTM D86        |
| % Evaporated at 150°C, E150   | %(V/V)       | 63.6      |                   |         | ASTM D86        |
| % Evaporated at 180°C, E180   | %(V/V)       | 94.0      |                   |         | ASTM D86        |
| F.B.Pt.                       | °C           | 199.2     | -                 | 210.0   | ASTM D86        |
| Residue                       | %(V/V)       | 1.1       | -                 | 2.0     | ASTM D86        |
| Vapour Pressure (DVPE) 37.8°C | kPa          | 50.8      | 40.0              | 60.0    | ASTM D5191      |
| Benzene content               | %(V/V)       | 0.2       | -                 | 1.0     | EN ISO 22854    |
| Aromatic content              | %(V/V)       | 41.1      | -                 | 42.0    | EN ISO 22854    |
| Olefin content                | %(V/V)       | 3.3       | -                 | 18.0    | EN ISO 22854    |
| Saturate Content              | %(V/V)       | 35.90     |                   |         | EN ISO 22854    |
| Diolefins                     | %(m/m) < 1.0 | -         | -                 | 1.0     | ASTM D6729      |
| Styrene & Alkyl Derivatives   | %(m/m) < 1.0 | -         | -                 | 1.0     | ASTM D6729      |
| Sulphur Content               | mg/kg        | 1.6       | -                 | 10.0    | ASTM D5453      |
| Lead                          | mg/l         | < 2.5     | -                 | 5.0     | ASTM D3237      |
| Phosphorous Content           | mg/l         | < 0.20    | -                 | 1.30    | ASTM D3231      |
| Manganese Content             | mg/l         | < 0.25    | -                 | 2.00    | ASTM D3831      |
| Nitrogen                      | mg/kg        | 1.4       | -                 | 2000.0  | ASTM D4629      |
| Oxidation Stability           | min.         | > 360     | 360               | -       | ASTM D525       |
| Methanol Content              | %(V/V)       | < 0.8     | -                 | 0.8     | EN ISO 22854    |

公式通知 No.3-4

JSB1000 クラス宛



**Certificate 000000000000**

Date Printed: 23/01/2023  
 Customer PO:  
 Delivery Note:  
 Order No.:  
 Customer No.:

Page: 2 / 2

| Feature                          | Results      | Limits<br>Minimum | Maximum | Method        |
|----------------------------------|--------------|-------------------|---------|---------------|
| Ethanol                          | %(V/V) 3.61  | 3.00              | 4.00    | EN ISO 22854  |
| MTBE Content                     | %(V/V) < 0.8 | -                 | 0.8     | EN ISO 22854  |
| ETBE Content                     | %(V/V) 15.9  | 15.5              | 16.5    | EN ISO 22854  |
| Oxygen Content                   | %(m/m) 3.70  | 3.50              | 3.70    | EN ISO 22854  |
| Stoichiometric Air/Fuel Ratio    | 13.70        |                   |         | SAE J1829     |
| Estimated Net Heat of Combustion | MJ/kg 40.633 |                   |         | ASTM D3338MOD |
| Biobased Carbon-14 Content       | %(m/m) 93.9  | 90.0              | -       | ASTM D6866    |

COA Additional Information

The certificate is electronically generated and valid without signature.

For inquiries please contact Customer Service or local Sales

以上