

2026 MOTEGI Champion Cup Race

2026 年 9 月 9 日
大会組織委員会
大会事務局

公式通知 No. 3

供給ガソリン性状表

銘柄	単位	ENEOS ヱィーゴ
色		オレンジ
密度 (15℃)	g/cm3	0.7527
蒸留試験 (減失加算) 10%流出温度	℃	51.5
蒸留試験 (減失加算) 50%流出温度	℃	85.5
蒸留試験 (減失加算) 90%流出温度	℃	113.5
蒸留試験 (減失加算) 終点	℃	142.5
蒸留試験 (減失加算) 残油量	容量%	1.0
蒸気圧 リード法 37.8℃	kPa	64.0
オクタン価 (RON)		99.6
オクタン価 (MON)		87.6
銅板腐食 50℃ 3Hr.		1
酸化安定度 誘導期間法	min	480 (+)
成分試験法 (ガスクロ) MTBE	容量%	0.1 (-)
成分試験法 (ガスクロ) ベンゼン	容量%	0.5
成分試験法 (ガスクロ) メタノール	容量%	0.1 (-)
成分試験法 (ガスクロ) 灯油分	容量%	1.0 (-)
成分試験法 (ガスクロ) エタノール	容量%	0.1 (-)
成分試験法 (ガスクロ) 酸素分	質量%	1.1
硫黄分	質量%	0.0003
鉛分	g/l	0.001 (-)
実在ガム 洗淨	mg/100ml	1 (-)
実在ガム 未洗	mg/100ml	9
清浄剤		添加

(2026 年 9 月現在)

以上