



2022年5月6日
大会組織委員会
大会事務局
11:00 発行

公式通知 No. 4

供給ガソリン性状表

銘柄	単位	ENEOS ヴィーゴ/
色		オレンジ
密度(15℃)	g/cm ³	0.7439
蒸留試験(減失加算)10%流出温度	℃	49.0
蒸留試験(減失加算)50%流出温度	℃	86.0
蒸留試験(減失加算)90%流出温度	℃	130.0
蒸留試験(減失加算)終点	℃	178.5
蒸留試験(減失加算)残油量	容量%	1.0
蒸気圧 リード法 37.8℃	kPa	70.0
オクタン価		99.6
銅板腐食 50℃ 3Hr.		1
酸化安定度 誘導期間法	min	480(+)
成分試験法(ガスクロ)MTBE	容量%	0.1(-)
成分試験法(ガスクロ)ベンゼン	容量%	0.7
成分試験法(ガスクロ)メタノール	容量%	0.1(-)
成分試験法(ガスクロ)灯油分	容量%	1.0(-)
成分試験法(ガスクロ)エタノール	容量%	0.1
成分試験法(ガスクロ)酸素分	質量%	1.1
硫黄分	質量%	0.0005
鉛分	g/l	0.001(-)
実在ガム 洗淨	mg/100ml	0
実在ガム 未洗	mg/100ml	12

以上