

2025MOTEGI Champion Cup Race

2025 年 3 月 6 日
大会組織委員会
大会事務局

公式通知 No. 2

供給ガソリン性状表

銘柄	単位	ENEOS ヴィーゴ
色		オレンジ
密度 (15℃)	g/cm3	0.7375
蒸留試験 (減失加算) 10%流出温度	℃	40.0
蒸留試験 (減失加算) 50%流出温度	℃	82.5
蒸留試験 (減失加算) 90%流出温度	℃	140.0
蒸留試験 (減失加算) 終点	℃	179.5
蒸留試験 (減失加算) 残油量	容量%	1.0
蒸気圧 リード法 37.8℃	kPa	91.5
オクタン価		99.6
銅板腐食 50℃ 3Hr.		1
酸化安定度 誘導期間法	min	480 (+)
成分試験法 (ガスクロ) MTBE	容量%	0.1 (-)
成分試験法 (ガスクロ) ベンゼン	容量%	0.5
成分試験法 (ガスクロ) メタノール	容量%	0.1 (-)
成分試験法 (ガスクロ) 灯油分	容量%	1.0 (-)
成分試験法 (ガスクロ) エタノール	容量%	0.1
成分試験法 (ガスクロ) 酸素分	質量%	1.2
硫黄分	質量%	0.006
鉛分	g/l	0.001 (-)
実在ガム 洗淨	mg/100ml	0
実在ガム 未洗	mg/100ml	10

(2025 年 2 月現在)

以上