

2020 S-FJ & F4 日本一決定戦

2020 もてぎ・菅生ツーリングカー選手権

FIT1.5チャレンジカップ 第7戦

12.6 Sun



2020年12月4日

大会組織委員会

大会事務局

公式通知 No. 3

供給ガソリン性状表

銘柄	単位	ENEOS ヴィーゴ
色		オレンジ
密度(15℃)	g/cm3	0.7387
蒸留試験(減失加算)10%流出温度	℃	41.5
蒸留試験(減失加算)50%流出温度	℃	88.0
蒸留試験(減失加算)90%流出温度	℃	158.5
蒸留試験(減失加算)終点	℃	187.0
蒸留試験(減失加算)残油量	容量%	1.0
蒸気圧 リード法 37.8℃	kPa	90.5
オクタン価		99.7
銅板腐食 50℃ 3Hr.		1
酸化安定度 誘導期間法	min	480(+)
成分試験法(ガスクロ)MTBE	容量%	0.1(-)
成分試験法(ガスクロ)ベンゼン	容量%	0.5
成分試験法(ガスクロ)メタノール	容量%	0.1(-)
成分試験法(ガスクロ)灯油分	容量%	1.0(-)
成分試験法(ガスクロ)エタノール	容量%	0.1
成分試験法(ガスクロ)酸素分	質量%	1.2
硫黄分	質量%	0.0004
鉛分	g/l	0.001(-)
実在ガム 洗浄	mg/100ml	0
実在ゴム 未洗	mg/100ml	10

(2020年12月現在)

以上